

Universal

Con la opción ya sea rotor de ángulo fijo de 8 puestos o rotor oscilante horizontal de 6 puestos, la Centrifuga Universal de LW Scientific es la solución perfecta para el laboratorio y para la oficina del doctor. El nuevo miembro de nuestras centrifugas USA cuenta con una tapa de cierre de cero rpm para seguridad, y programación digital del tiempo y la velocidad en un rango entre 800-3300 rpm. Alcanza hasta 1350 fuerza-g con el rotor de ángulo fijo para un resultado limpio, con líneas de separación fácil de leer. La centrifuga Universal de LWS tiene un adaptador de corriente de conmutación automática de 110-220v.

VENTAJAS

Velocidades precisas para una fuerza-g específica
Ideal para sangre, orina, y otros fluidos

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

Patas de hule para evitar deslizamiento
Cambio de rotor fácil para mejor accesibilidad
Rotor de ángulo fijo de 8 puestos
Bloqueo de la tapa de cero rpm
Luz indicadora de servicio
Almacena las últimas 4 velocidades programadas

ESPECIFICACIONES

800-3300 rpm
Máxima RCF:
1350g con ángulo fijo
Motor de 12 voltios libre de escobillas
Tiempo y Velocidad Programable Digital
Rotor de ángulo fijo: 8 puestos para tubos de 3-15ml
Adaptador de corriente conmutación automática 110/220v
53 dBA +/- 3 dBA @ 18"-24"

CONTROLES

Controles táctiles para tiempo y velocidad
800-3300 rpm programable

INCLUYE

Porta tubos 15ml
8 cojines o insertos para tubos
Adaptador para corriente



Diseñado, Construido y Ensamblado con orgullo en los Estados Unidos

Universal

Modelo #	Descripción
UNC-08AD-15T3	Rotor de ángulo fijo digital, 8 puestos

- Velocidad y Tiempo Programable Digitalmente
- Velocidad Variable, 800-3300 rpm

PESO Y DIMENSIONES

Alto: 10.65" (270 mm)
Largo: 14.5" (368 mm)
Ancho: 14.5" (368 mm)
Peso: 11.6 lb (5.26 kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com