

Centrifuga Combo V24

Con la nueva Centrifuga Combo se logran diversas funciones, separaciones en tubos de ensayo y microhematocritos. Simplemente busca una caja (con o sin tacómetro) y busca sus rotores. Esta centrifuga Combo hace girar tubos de ensayo, capilares o microtubos con un simple cambio de rotores — no requiere herramientas!

Logra separaciones de hematocritos en menos de cinco minutos a 12000 rpm; a continuación, determina con precisión los resultados con el disco lector incluido. Otras características incluyen un control de velocidad variable, contador de tiempo de 30 minutos, patas de goma y la construcción total de cuerpo metálico.

VENTAJAS

Una Centrifuga para todo lo necesario giro rápido, parada rápida, velocidad variable de lectura rápida, tacómetro opcional, funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

Tiene apoyos de succión-ahuecada en las patas para evitar deslizamiento, resistente a los impactos, tapa segura con vistas, construcción corporal totalmente metálica.

Ventilador de enfriamiento para el compartimiento del motor de alta velocidad para trabajo pesado.

Interruptor de apagado de seguridad en la tapa, seguro en la apa, boca ancha para facilitar la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Rotor de Microhematocritos: 14,500g
- Rotor de Microtubos: 12,900g
- 4,000 rpm en baja velocidad
- Rotor de tubos de prueba: 2,415g

CONTROLES

Interruptor de encendido con luz
Freno eléctrico para paradas rápidas de alta/baja velocidad.

Interruptor de nivel de temporizador de 30 minutos, apagado automático con control de velocidad variable.

PESO Y DIMENSIÓN

Altura: 11" (277mm)
Longitud: 17" (432mm)
Ancho: 14" (355mm)
Peso: 31.3 lbs (14.2kg)



Combo V24

Modelo #	Descripción
CMP-BX7N-7701	Centrifuga Combo caja con velocidad variable, temporizador y freno (no tacómetro)
CMP-BX7N-77T1	Centrifuga Combo caja con tacómetro digital, velocidad variable, temporizador y freno

- Gira Hematocritos o Tubos de prueba
- Fácil-Cambio de Rotor
- Opción de Tacómetro para calibrar

BUSQUE LOS ROTORES



CMP-RT24-75HE

Gira tubos capilares standard de 75mm con el rotor de 24-plazas para microhematocritos. Los resultados pueden ser leídos directamente del rotor con el disco incluido.



CMP-RT24-02MT

El rotor de microtubos de 1.5 to 2ml de 24-plazas.



CMP-RT12-15TT

El rotor de 12-plazas para tubos de prueba de 3ml-15ml con cubiertas y forros para tubos pequeños. Rotor de 24 plazas disponible.



CMP-RT24-15TT

El rotor de 24-plazas para tubos de ensayo de 15ml con forros o insertos para tubos pequeños. Disponible también rotor de 12 plazas.



P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com