

Agitador Digital

El Agitador Serológico está diseñado para ofrecer años de servicio confiable, incluso en un laboratorio de mayor actividad. Es el instrumento que permite ahorrar espacio ideal para procedimientos que requieren agitación constante o temporizada (mezcla), tales como RPR, VDRL, pruebas de látex y procedimientos que requieren una velocidad no estándar.

CARACTERÍSTICAS

Ampliamente usado en VDRL, RPR, pruebas EIA estables y operación silenciosa.

Charola de limpieza húmeda

Velocidad variable, temporizador y operación continua.

ESPECIFICACIONES

Velocidad: 20-240rpm

Temporizador: 99 horas y 99 minutos en el temporizador digital

Alimentador de energía: AC 110V 60Hz

(220V 50/60Hz disponible)

Capacidad de carga: 4.4lbs a 20-150rpm

2.2lbs at 151-240rpm

PESO Y DIMENSIONES

Plataforma: 9 x 9in (230 x 230mm)

Diámetro de Orbits: 0.8 pulgadas

Peso: 8.6 lbs (3.9kgs)

Ancho: 10 pulgadas

Profundidad: 12 pulgadas

Alto: 5.5 pulgadas



Modelo #	Descripción
RTL-BLVD-24T1	Agitador Digital 110v
RTL-BLVD-24T2	Agitador Digital 220v



P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com