

Centrífuga Portátil para Petróleo Climatizada

La Centrífuga Climatizada de LW Scientific es la solución perfecta para las pruebas de aceite. Este nuevo miembro de nuestra iniciativa de Centrífugas USA se caracteriza por tener una tapa con seguro ZERO-RPM y programación digital de tiempo y velocidad con un rango de 800-2200rpm. Alcanza hasta 759g con el rotor basculante, resultados en limpio, líneas de separación fácil de leer, tiene una cámara que tiene un rango de temperatura ambiente a 71°C (160°F).

VENTAJAS

ABS cuerpo resistente a choques
Perfecta para tubos de 12.5 - 15ml
Adaptador Opcional de coche de 12V para uso portable.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Patas de goma para evitar deslizamiento
Fácil de remover los rotores para limpiar
6-plazas con rotor basculante de aluminio con tapa de seguridad Zero-rpm
Luz indicadora de Servicio
La memoria almacena las últimas cuatro velocidades programadas.

ESPECIFICACIONES

800-2200 rpm
Maximo RCF: 759g con rotor basculante
Motor de 12 volts libre de mantenimiento
Tiempo y Velocidad Programable Digital
110/220v adaptador de corriente automático
53 dBA +/- 3 dBA @ 18"-24"

CALEFACCIÓN

Control Digital de Temperatura ambiente en la cámara a 71°C (160°F)

INCLUYE

Adaptador de Energía (CE, UL, cUL aprobado) Rotor de metal de 6-plazas
6 fundas para tubos pequeños
6 large tube shields

*(tamaño min. de tubos de 10.25x65mm)
(tubos max. tamaño de 17x130mm)*



Diseñada, Construida &
Ensamblada Orgullosamente en
América

Centrífuga Portátil para Petróleo Climatizada

Modelo #	Descripción
PTC-06SH-15T3	6-plazas rotor basculante, cámara climatizada, digital

CONTROLES

Tiempo con pantalla digital y controles de velocidad programable de 800-2200 rpm

DIMENSIONES

Altura: 10.65" (270 mm)
Longitud: 14.5" (368 mm)
Ancho: 14.5" (368 mm)
Peso: 14.7 lb (6.67 kg)


LW
Scientific

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com